

Company

Star Trading i Svenljunga AB

AddressBox 94
512 22 Svenljunga
Sweden**Item Number**

418-56

**Texts****Svenska**

220-240 VAC ljusslinga för anslutning till ljusslingssystem upp till max 2000 W.

Det är inte tillåtet att koppla ihop ljusslingan med ljusslingor av andra fabrikat eller system.

Vid användning för utomhusbruk: För att uppfylla IP44 får endast ljuskälla med sådan form att den tätar ordentligt runt lampsockelns gummitätning användas.

suomi

220-240 VAC valoketju liitettäväksi enintään 2000 W valoketjujärjestelmiin asti.

Valoketjua ei saa yhdistää muiden merkkien tai järjestelmien valoketjuihin.

Ulkokäytössä: IP44-luokituksen mukaisesti on käytettävä vain sellaisia valonlähteitä, jotka muodoltaan istuvat tiiviisti ja kunnolla lampun kannan kumitiivistettä vasten.

English

220-240 VAC lighting chain for connecting to lighting chain systems up to 2000 W max.

Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.

When using outdoors: To comply with IP44, only use bulbs with a shape that seals properly around the rubber seal of the lamp base.

Deutsch

Lichterkerette 220-240 VAC zum Anschluss an Lichterketten-Systeme bis max. 2000 W.

Verbinden Sie keine Teile dieser Lichterkette mit Teilen einer Lichterkette eines anderen Herstellers.

Bei Verwendung im Außenbereich: Damit die Schutzart IP44 erfüllt wird, dürfen nur Lichtquellen verwendet werden, deren Form die Gummidichtung des Lampensockels gut umschließt.

Nederlands

220-240VAC lichtsnoer voor aansluiting in lichtsnoersystemen tot maximaal 2000W.

Het is niet toegestaan het lichtsnoer met lichtsnoeren van andere merken of systemen te koppelen.
Bij gebruik voor buitenshuis: Om te voldoen aan IP44 mogen uitsluitend lichtbronnen worden gebruikt waarvan de vorm goed aansluit op de rubberen afdichting van de fitting.

Français

Guirlande lumineuse de 220-240VAC à relier aux circuits en boucle de 2000W maximum.

Il est interdit de relier la guirlande lumineuse à des circuits en boucle d'autres marques ou systèmes.

Lors d'une utilisation en extérieur : Conformément à la norme IP44, seules des ampoules dont la forme assure une bonne étanchéité autour du joint en caoutchouc du culot peuvent être utilisées.

Italiano

Circuito luminoso 220-240VAC per il collegamento in sistemi di illuminazione fino ad un massimo di 2000W.

Non è consentito collegare il circuito luminoso con quelli di altre marche o sistemi.

Per uso esterno: Per soddisfare il grado IP44, è possibile utilizzare solo sorgenti luminose con una forma che sigilli adeguatamente la guarnizione in gomma della base della lampada.

Español

Tira de luces de 220-240VAC para conexión en sistemas de tiras de luces hasta un máximo de 2000W.
No está permitido conectar la tira de luz con tiras de luz de otras marcas o sistemas.

Si se utiliza para exteriores: Para cumplir con IP44, solo se pueden utilizar fuentes de luz con una forma que se cierre adecuadamente alrededor del sello de goma de la base de la lámpara.

Polski

łańcuch świetlny 220–240 V AC do łączenia w układy o mocy maks. 2000 W.

Nie wolno łączyć łańcucha z modelami pochodzącymi od innych producentów lub z innych systemów.
W przypadku stosowania na zewnątrz pomieszczeń: Aby spełnić wymogi stopnia ochrony IP44, można stosować wyłącznie żarówki o kształcie zapewniającym odpowiednią szczelność wokół gumowej uszczelki gwintu.

Русский

Гирлянда 220-240 В переменного тока для подключения к осветительным системам мощностью до 2000 Вт.

Не допускается соединение гирлянды с гирляндами других производителей или другими системами.

При использовании на улице: Для соответствия стандарту IP44 можно использовать только источники света с формой, которая плотно прилегает к резиновому уплотнению цоколя лампы.